

Domofen - Compositions courantes

		Coef. UG	TL en %	FS en %	Ht max	L max	Max en M <sup>2</sup>	Epaisseur	Valeurs acoustiques en DB
Double Vitrage Argon IPLUS E	Float 4/16/Iplus E 4 Altitude sans TGI	1.1	80	62	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	24mm	29 à 33dB Rw pour 4/12/4
	Double vitrage Argon Alpine	Float 4/16/Iplus Alpine 4	1.0	78	58	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	24mm
Double vitrage Argon Alpine	Float 6/14/Iplus Alpine 4	1.1	77	56	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	24mm	36dB Rw pour 6/15/4*
	Float 6/16/Iplus Alpine 6	1.0	76	56	2200	3500	7,8m <sup>2</sup>	28mm	32 à 33dB pour 6/12/6
	44-2 clair/16/Iplus Alpine 4	1.0	76	52	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	29mm	37dB Rw*
	Float 10/16/Iplus Alpine 6	1.0	75	54	2200	3500	7,8m <sup>2</sup>	32mm	40dB Rw*
	Float 8/16/Iplus Alpine 4	1.0	77	55	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	28mm	33 à 36dB Rw pour 8/8/4
Double vitrage Contrôle solaire	Iplus sun 4/16/4	1.1	71	43	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	24mm	29 à 33dB Rw pour 4/12/4
	Iplus sun 6/14/4	1.1	70	42	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	24mm	36dB Rw pour 6/15/4*
Triple Vitrage	Iplus E 4/ 14/ 4/ 14/ Iplus E 4	0.6	72	50	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	40mm	33dB Rw pour 4/12/4/12/4*
	Iplus E 4/ 12/ 4/ 12/Iplus E 4	0.7	72	50	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	36mm	33dB Rw*
	Iplus E 8/ 12/ 4/ 12/ Iplus E 4	0.7	70	48	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	40mm	37dB Rw pour 8/14/4/14/4*
	Iplus E 6/ 12/ 6/ 12/ Iplus E 6	0.7	69	48	2200	3500	7,8m <sup>2</sup>	42mm	
	Iplus E 6/ 10/ 5/ 10/ Iplus E 6	0.8	69	48	2200	3500	7,8m <sup>2</sup>	37mm	
	Iplus E 44-2/ 12/ 4/ 12/ Iplus E 4	0.7	70	45	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	41mm	36 à 37dB Rw
	Iplus E 44-2/ 10/ 4/ 10/ Iplus E 4	0.8	70	45	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	37mm	36 à 37dB Rw pour 44-2/12/4/12/4
Iplus E 44-2/ 10/ 6/ 10/ Iplus E 6	0.8	68	45	2200	3500	7,8m <sup>2</sup>	41mm		
Iplus LS 4/ 12/ 4/ 12/ Iplus LS 4	0.8	72	59	1410	2400	3,5m <sup>2</sup>	36mm	36 à 37dB Rw	
Iplus LS 6/ 12/ 6/ 12/ Iplus LS 6	0.7	72	58	2200	3500	7,8m <sup>2</sup>	42mm		